




STATICKÉ IZOLAČNÍ ŠŇŮRY ISOTEM

Ozn.			Popis materiálu	Konstrukce	Max. teplota [°C]	Rozměr [mm]
ISOTEM	10		sklo	čtvercová pletená	+500	⌀ 3–60
	20		sklo	kruhová pletená	+500	Ø 3–60
	30		sklo	kruhová točená	+500	Ø 2–15
	40		sklo	kruhová obstežovaná	+500	Ø 3–25
	50		keramika + sklo (G)	čtvercová pletená	+650	⌀ 6–60
			keramika + inconel (I)		+1100	
	60		keramika + sklo (G)	kruhová pletená	+650	Ø 5–60
			keramika + inconel (I)		+1100	
	70		keramika + sklo (G)	kruhová točená	+650	Ø 3–15
keramika + inconel (I)			+1100			
80		čedič	čtvercová pletená	+750	⌀ 6–60	
			kruhová pletená			Ø 5–60

- všechny typy šňůr mohou být dodány s grafitovou impregnací
- šňůry lze vyrobit s konstrukcí oplet s jádrem sibal, nebo e sklo (tzv. dutinky)
- obdélníkový průřez nutno projednat

Použití: Nízkotlaké těsnění a izolace kotlů, pecí, sporáků, poklopů, autoklávů, potrubí, kabelů a vzduchotechnických rozvodů, hutní a sklářský průmysl, koksovny

Adresa

TEMAC, a.s., 289 13 Zvěřinec, Česká republika

www.temac.cz

Tel.: +420 325 550 172

Fax: +420 325 550 103

e-mail: prodej@temac.cz

+420 325 550 268

+420 325 550 103

+420 325 550 195

+420 325 513 402

+420 325 550 181

+420 325 550 284

tech.help@temac.cz

TĚSNĚNÍ A TĚSNÍCÍ TECHNOLOGIE

Veškeré údaje v tomto katalogu mají informativní charakter