Materiálový list dle TP 62-061-16
Těsnící šňůra

TEMAPACK 0021

1. Technická charakteristika

Konstrukce	čtvercová pletená šňůra
Materiál	E-sklo
Impregnace	Ropný olej vysoké viskozity, vosky, grafit
Lubrikace	---

2. Fyzikálně mechanické vlastnosti závazné pro dodávání a přejímání

	Měrná jednotka	Jmenovitá hodnota	Zkouška podle normy
Rozměry šňůry	mm	⌀ 3 až 40 mm viz TP 62-061-16, tab. 1	
Tolerance rozměrů	mm	viz TP 62-061-16, tab. 2	

3. Další fyzikálně mechanické vlastnosti ověřené výrobcem, mají informativní charakter

		Měrná jednotka	Jmenovitá hodnota
Min. teplota použití		°C	- 40
Max. teplota použití		°C	+ 280
Utěsněný tlak	ventil	bar	140
	píst		-
	čerpadlo		-
Utěsněná rychlost	píst	$m.s^{-1}$	2
	čerpadlo		-
Hustota ucpávky		$g.cm^{-3}$	1,5
Chemická odolnost		pH	3 - 12

4. Utěsňovaná média

Dobrá chemická odolnost	Střední chemická odolnost
kyseliny slabé	pára
neutrální roztoky	těkavé uhlovodíky
oleje minerální	rozpouštědla
oleje syntetické	vodík
plyny inertní	
zásady ředěné	
voda	

Údaje v tomto dokumentu mají pouze informační charakter. Zásahy do tohoto dokumentu jsou zakázány. Výrobce neručí za chyby vzniklé špatnou aplikací výrobku.