Materiálový list dle TP 62-061-16
Těsnící šňůra

TEMAPACK 1120

1. Technická charakteristika

Konstrukce	čtvercová pletená šňůra
Materiál	bavlna
Impregnace	lojová + červeň železitá
Lubrikace	---

2. Fyzikálně mechanické vlastnosti závazné pro dodávání a přejímání

	Měrná jednotka	Jmenovitá hodnota	Zkouška podle normy
Rozměry šňůry	mm	⌀ 3 až 40 mm viz TP 62-061-16, tab. 1	
Tolerance rozměrů	mm	viz TP 62-061-16, tab. 2	

3. Další fyzikálně mechanické vlastnosti ověřené výrobcem, mají informativní charakter

		Měrná jednotka	Jmenovitá hodnota
Min. teplota použití		°C	- 10
Max. teplota použití		°C	+ 80
Utěsněný tlak	ventil	bar	50
	píst		50
	čerpadlo		10
Utěsněná rychlost	píst	$m.s^{-1}$	1
	čerpadlo		3
Hustota ucpávky		$g.cm^{-3}$	1,1
Chemická odolnost		pH	6 – 9

4. Utěsňovaná média

Dobrá chemická odolnost	Střední chemická odolnost
kyseliny slabé	aminy, nitrily
neutrální roztoky	brusná média
pára	kyseliny středně koncentrované
plyny inertní	oleje minerální
potraviny	rozpouštědla
voda	těkavé uhlovodíky
	zásady ředěné
	živice

Údaje v tomto dokumentu mají pouze informační charakter. Zásahy do tohoto dokumentu jsou zakázány. Výrobce neručí za chyby vzniklé špatnou aplikací výrobku.